



Projektbericht WA Siedlerstraße Zirndorf

BT BewehrungsTechnik GmbH - Gewerbegebiet Süd 3 85126 Münchsmünster – Fon: 08402 / 930 330
Fax: 08402 / 930 332 - mail: info@bewehrungstechnik.de - web: www.bewehrungstechnik.de



Bauunternehmen

Armin Simon Baugeschäft
Finkenweg 16
90414 Ammerndorf

Liefermenge

3.914 Kg (Bodenplatte)

Bewehrungsgehalt

Ø 8/13,5 entspricht 3,726 cm²/m unten + oben
+ statisch erforderliche Zulagen Gesamt: 21,56 Kg/m²

Fläche

17,8 / 10,20 m = 181,56 m²

Hebegerät

Hochbaukran

Verlegeaufwand

(Teilfläche)

Menge

6 Bewehrungsteppiche
(275,11 Kg/Teppich; 477 einzelne Stäbe)

Gewicht

Gesamt 1.650,66 Kg

Personalaufwand

3 Mann

Verlegezeit

0,5 Std. Gesamt
(5,0 min/Teppich; 3,77 sec/Stab)

Verlegeleistung pro Mann: 1,10 to/Std = 0,91 Std/to

Vorteile

- Exakte Einhaltung des Stababstandes
- Auch im Stoßbereich liegt die Bewehrung in einer Ebene
- Extrem kurze Bewehrungszeit
- Einfache Verlegung durch wenige Teppichpositionen

Fazit des Bauunternehmers Armin Simon:

„Ich stand **BAMTEC**[®] anfangs skeptisch gegenüber. Aber schon nach dem Verlegen der ersten Bewehrungsteppiche war ich von **BAMTEC**[®] überzeugt.

Ich war mit der Verlegeleistung und dem Ergebnis sehr zufrieden.“

Baustellenbilder



anheben



positionieren



ausrollen



fertig