

BAMTEC® Als Hauptposition mit technischer Bearbeitung

B01.1 **BAMTEC®**-Flächenbewehrung

Vorgefertigte, gerollte Decken- oder Bodenplattenbewehrung einschließlich technischer Bearbeitung als Flächenbewehrung, z. B. **BAMTEC®** in Betonstabstahl BSt 500 S bzw. Betonstahl in Ringen BSt 500 in verschiedenen Durchmesser und Längen entsprechend Bewehrungs- und Verlegeplänen liefern und fachgerecht verlegen. Ausschneiden kleinerer Bewehrungsaussparungen bis 1m² sind miteinzurechnen. Mengenangaben beziehen sich nur auf das **BAMTEC®** - System. Nebenangebote, die eine andere Bewehrung beinhalten sind zugelassen. Die Kosten für die technische Bearbeitung (Montage-, Verlege- und Prüferpläne) der Teppichrollenbewehrung sind mit einzurechnen.

Maximale Rollenlänge: 15,00 m
Maximal-Gewicht: 1,5 Tonnen/Rolle

Informationen bei :

BT BewehrungsTechnik GmbH
Gewebegebiet Süd 3
85126 Münchsmünster
Tel. 08402 / 930 330; Fax. 08402 / 930 332
Ansprechpartner: Herr Becker

Menge: 0 t

EP:.....